

Ausschreibungstexte für PH-DAS 100/055

Pos.		EP	GP
	<p>Ausgleichsdämmung</p> <p>Ausgleichsschüttung als wärmedämmende Ausgleichsschicht aus mineralisch gebundenem Polystyrol-Hartschaum (EPS).</p> <p>Als Höhenausgleich oder als Ausgleich von Gefälleabweichungen, vorhandenen Rohren und Kabeln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,055 W/mK • Druckspannung bei 10% Stauchung \square 100 kPa • Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwerentflammbar <p>Dämmung fugenlos verlegen, ausreichend verdichten und waagrecht abziehen. Verarbeitung nach Herstellerangaben.</p> <p>Material: Philippine PH-DAS 100/055 oder gleichwertig</p> <p>Gewähltes Material: _____</p> <p>Dicke: _____ mm</p> <p style="text-align: right;">Fläche: _____ m²</p>	<p>_____ €/m²</p>	<p>_____ €</p>
	<p>Ausfüllen von Hohlräumen</p> <p>Verfüllen von Hohlräumen im Untergrund aus mineralisch gebundenem Polystyrol-Hartschaum (EPS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,055 W/mK • Druckspannung bei 10% Stauchung \square 100 kPa • Baustoffklasse B1, DIN 4102, schwerentflammbar <p>Dämmung fugenlos verlegen, ausreichend verdichten und waagrecht abziehen. Verarbeitung nach Herstellerangaben.</p> <p>Material: Philippine PH-DAS 100/055 oder gleichwertig</p> <p>Gewähltes Material: _____</p> <p>Dicke: _____ mm</p> <p style="text-align: right;">Fläche: _____ m²</p>	<p>_____ €/m²</p>	<p>_____ €</p>