

EcoTherm-Fußboden-Mehrlagen

Technische Daten

- **Umschreibung:** Polyurethan-Hartschaumstoff. Beidseitig Alu Mehrlagen Deckschicht (Farbe silber).
- **Anwendungsbereich:** Für die Wärmedämmung unter Estrich.
- **Wärmeleitstufe:** WLS 024
- **Standard Abmessung:** 600 x 1.200 mm*
- **Kantenbearbeitung:** Glatt
- **Zertifikate:** CE, ÜGPU 109/10/2005
- **CE Markierung:** PUR/PIR-EN13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150
- **Euro klasse (feuer):** E
- **Brandklasse:** B2
- **Belastungsklasse:** DEO ds
- **Druckfestigkeit:** min. 0,15 N/mm²
- **Geschlossene Zellen:** min. 90 %
- **Temperaturbeständigkeit:** langfristig 90 °C, kurzfristig 200 °C.

WLS 024

Stärke in mm*	20	30	40	50	60	70	80
U-Wert W/m².K	1,00	0,70	0,54	0,44	0,38	0,32	0,29

* Weitere Stärken und Formate auf Anfrage

Vorteile EcoTherm-Fußboden-Mehrlagen

- beste Dämmwerte
- hohe Druckfestigkeit
- niedrige Aufbauhöhe
- einfache Verarbeitung
- handliches Format