

EcoTherm-Fußboden-Mineralvlies

Technische Daten

- **Umschreibung:** Polyurethan-Hartschaumstoff. Beidseitig Mineralvlieskaschierung
- **Anwendungsbereich:** Für die Wärmedämmung unter Estrich.
- **Wärmeleitstufe:**
WLS 027 bis 80 mm Stärke
WLS 026 ab 80 mm Stärke
- **Standard Abmessung:** 600 x 1.200 mm*
- **Kantenbearbeitung:** Glatt.
- **Zertifikate:** CE
- **CE Markierung:** PUR/PIR-EN13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150
- **Euro klasse (feuer):** E
- **Druckfestigkeit:** min. 0,15 N/mm²
- **Geschlossene Zellen:** min. 90 %
- **Temperaturbeständigkeit:** langfristig 90 °C, kurzfristig 200 °C.

WLS 027 bis 80 mm Stärke
WLS 026 ab 80 mm Stärke

Stärke in mm*	30	40	50	60	70	80	90	100
U-Wert W/m ² .K	0,85	0,66	0,54	0,46	0,40	0,33	0,29	0,26

* Weitere Stärken und Formate auf Anfrage

Vorteile EcoTherm-Fußboden-Mineralvlies

- beste Dämmwerte
- hohe Druckfestigkeit
- niedrige Aufbauhöhe
- einfache Verarbeitung
- handliches Format